



Strumenti per l'Espresso

phonica

AUTOMATICA **PID** • SEMIAUTOMATICA
1 gr



Optional:
kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)

Optional:
colorazione all black

Phonica 1gr. automatica con Display,
regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione e regolazione della preinfusione.



phonica 1 gr

AUTOMATICA **PID** • SEMIAUTOMATICA



Strumenti per l'Espresso

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA	SEMI AUTOMATICA
	1gr	1gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		
Gruppo di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero	●	●
Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●
Manometro per la visualizzazione della pressione della pompa	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio del gruppo	●	○
Motore RPM a raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●
Pulsantiera con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatozze attivato	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●
Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	optional
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	●	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●

DISPLAY ALFANUMERICO

Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana.

permette di programmare:

SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana

AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina

GIORNI LAVORAT.: giorno di chiusura

TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono)

SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatozze

AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer

RIGEN. ADDOLCIT.: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore

CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display

PREINF. SINGOLA: tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè

LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavaggio del gruppo

MANUTENZIONE: numero caffè mancanti alla prossima manutenzione

TEMPERATURA CALDAIA: regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione

LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES

permette di visualizzare:

CONTATORE LITRI: litri totali di acqua usati

ALLARME DOSATORI: numero errori dosatore volumetrico

TOTALI CAFFÈ: caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione

OPTIONAL

Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie	●
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●
Gruppo rialzato	●	●
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	○
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●

DATI TECNICI

		1 gr
Voltaggio/Potenza	120 V (1F)	2000 - 2330 W
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	2500 - 3500 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	6
Larghezza	mm	620
Profondità	mm	560
Altezza	mm	560
Peso netto	Kg	70

D.I.D. srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.