



Strumenti per l'Espresso

phonica

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 3 gr



Con Digit Chrono e regolazione della preinfusione.

Ispirata alla vita di Ray Charles, con il suo design che ricorda la forma dei microfoni di un'epoca indimenticabile, vuole essere un tributo a tutte quelle grandi ed irripetibili voci del XX secolo che rimarranno per sempre nella storia della musica.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA			SEMI AUTOMATICA		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico						
Connettibilità a display esterno (da tecnico autorizzato Orchestrale) per regolazione preinfusione e altre funzioni del display	●	●	●	○	○	○
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero	●	●	●	●	●	●
Caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gruppi compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●	●	●	●	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●	●	●	●	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●	●	●	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●	●	●	○	○	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	●	●	○	○	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi)	●	●	●	●	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●	●	●	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	○	●	●	○	○	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	○	○	○	●	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola	○	●	●	○	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	○	●	●	○	●	●

OPTIONAL						
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie			●	●	●
Acqua miscelata	○	●	●	○	○	○
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●	●	●	●	●
Gruppi rialzati	●	●	●	●	●	●
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	●	●	●	●
Kit GAS	○	○	○	○	●	○
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	●	●	○	○	○
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	●	●	●	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	●	●	●	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	●	●	●	●

DATI TECNICI		2 gr compact	2 gr	3 gr
Voltaggio/Potenza	120 V (1F)	2600 - 2930 W	2600 - 2930 W	_____
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W
Frequenza	Hz	50 - 60		
Caldaia	Lt	7	12	17
Larghezza	mm	620	830	1060
Profondità	mm	560		
Altezza	mm	560		
Peso netto	Kg	78	84	100