



Strumenti per l'Espresso

radiofonica

AUTOMATICA
2 gr



Full optional



AUTOMATICA

2 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE

AUTOMATICA

Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	2gr
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con 1 pulsante PURGE per gruppo	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato	●
Caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●
Carico acqua caldaia automatico	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●
Motore RPM raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●
Pulsantiera siliconica waterproof per ogni gruppo con pulsanti diam. 16 mm: 4 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera, 1 pulsante di programmazione/caffè continuo, 1 pulsante acqua calda e 1 pulsante PURGE	●
Luci a LED su pannello posteriore	●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a joystick	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	●



OPTIONAL

Display Alfanumerico	●
Digit Chrono	●
Faretti LED	●
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●

DISPLAY

ALFANUMERICO

Dopo l'accensione mostra il test funzionale. Mostra il carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione).

Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre l'ora.

permette di programmare:

ORA, GIORNO DELLA SETTIMANA, ORARIO DI ACCENSIONE E DI SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA, GIORNO DI CHIUSURA, TEMPO DI EROGAZIONE (DIGIT CRONO), REGOLAZIONI DELLE DOSI, NUMERO DEI CAFFÈ, LITRI D'ACQUA PER AVVISO RIGENERAZIONE ADDOLCITORE, SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE DELLE NOTIFICHE DI MANUTENZIONE), LAVAGGIO INDIVIDUALE DEI GRUPPI, LINGUE, NOME DELL'AZIENDA, TELEFONO DEL SERVIZIO TECNICO, FUNZIONE CRONO, SCELTA ON/OFF LUCI LED DELLA PULSANTIERA, TIPO DI TASTIERA, RIEMPIMENTO + CAFFÈ, PULSANTE CONTINUO, TEMPO DI PREINFUSIONE PER 1 CAFFÈ E 2 CAFFÈ, SENSIBILITÀ DELLA SONDA, FINE TEMPO CARICO CALDAIA

permette di visualizzare:

LITRI TOTALI DI ACQUA USATI, CAFFÈ TOTALI EFFETTUATI CON LA PULSANTIERA AUTOMATICA DALL'INSTALLAZIONE

TECHNICAL DATA

		2 gr
Voltaggio/Potenza	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	11,5
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	505
Altezza	mm	520
Peso netto	Kg	78

D.I.D. srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.