



Strumenti per l'Espresso

etnica

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA
2 gr compact • 2 gr • 3 gr



Con Digit Chrono e regolazione della preinfusione.

Dedicata a tutte quelle musiche etniche e folcloristiche nelle quali sempre più ricerchiamo un'identità storica poiché mantengono sempre la loro intramontabile originalità nel suono, nelle melodie e nella natura dei materiali dei loro strumenti.



etnica



Strumenti per l'Espresso

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 3 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA			SEMI AUTOMATICA		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	●	●	●	○	○	○
Connettibilità a display esterno (da tecnico autorizzato Orchestrale) per regolazione preinfusione e altre funzioni del display	●	●	●	○	○	○
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente	●	●	●	●	●	●
Caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gruppi compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●	●	●	●	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●	●	●	●	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●	●	●	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●	●	●	○	○	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	●	●	○	○	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi)	●	●	●	●	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●	●	●	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	○	●	●	○	○	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	○	○	○	●	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola	○	●	●	○	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	○	●	●	○	●	●

OPTIONAL	AUTOMATICA			SEMI AUTOMATICA		
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie			●	●	●
Acqua miscelata	○	●	●	○	○	○
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●	●	●	●	●
Gruppi rialzati	●	●	●	●	●	●
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	●	●	●	●
Kit GAS	○	○	○	○	●	○
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	●	●	○	○	○
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	●	●	●	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	●	●	●	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	●	●	●	●

DATI TECNICI		2 gr compact	2 gr	3 gr
Voltaggio/Potenza	120 V (1F)	2600 - 2930 W	2600 - 2930 W	_____
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W
Frequenza	Hz	50 - 60		
Caldaia	L	7	12	17
Larghezza	mm	530	740	980
Profondità	mm	600		
Altezza	mm	560		
Peso netto	kg	60	64	95

D.I.D. srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.