



Strumenti per l'Espresso

phonica

AUTOMATICA **PID** • SEMIAUTOMATICA  
1 gr



Optional:  
kit noce (impugnature  
portafiltri e rubinetti)

Optional:  
colorazione all black

Phonica 1gr. automatica con display,  
regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione e regolazione della preinfusione.





| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                  | AUTOMATICA | SEMI AUTOMATICA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                           | 1gr        | 1gr             |
| Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico                                                                                                                                        | ●          | ●               |
| Gruppo di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)                                                                                                                                                           | ●          | ●               |
| Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero                                                                                                     | ●          | ●               |
| Caldaia <b>flangiata</b> in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone                                                                                                | ●          | ●               |
| Manometro per la visualizzazione della pressione della pompa                                                                                                                                              | ●          | ●               |
| Carico acqua caldaia <b>automatico</b> e <b>manuale</b>                                                                                                                                                   | ●          | ●               |
| Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio del gruppo                                                                                                                                                  | ●          | ○               |
| Motore RPM a raffreddato ad <b>ACQUA</b> / Pompa rotativa Fluid-o-Tech                                                                                                                                    | ●          | ●               |
| Pulsantiera con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati:<br>6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione | ●          | ○               |
| 1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose                                                                                                                                                           | ●          | ●               |
| Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatozze attivato                                                                                                                                       | ●          | ●               |
| Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)                                                                                                                                               | ●          | ●               |
| <b>Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile</b>                                                                                                                         | ●          | optional        |
| Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)                                                                                                                                     | ●          | ○               |
| Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia                                                                                                                                                      | ○          | ●               |
| 1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola                                                                                                    | ●          | ●               |
| 1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola                                                                                               | ●          | ●               |

### DISPLAY ALFANUMERICO

Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana.

#### permette di programmare:

SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana

AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina

GIORNI LAVORAT: giorno di chiusura

TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono)

SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatozze

AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer

RIGEN. ADDOLCIT: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore

CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display

**PREINF. SINGOLA:** tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè

**LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO:** lavaggio del gruppo

**MANUTENZIONE:** numero caffè mancanti alla prossima manutenzione

**TEMPERATURA CALDAIA:** regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione

LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES

**permette di visualizzare:**

**CONTATORE LITRI:** litri totali di acqua usati

**ALLARME DOSATORI:** numero errori dosatore volumetrico

**TOTALI CAFFÈ:** caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione

### OPTIONAL

|                                                                            |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile | di serie | ● |
| Pompa esterna raffreddata ad aria                                          | ●        | ● |
| Gruppo rialzato                                                            | ●        | ● |
| Cappuccinatore / Lancia montalatte                                         | ●        | ● |
| Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa      | ●        | ○ |
| Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze                                        | ●        | ● |
| Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti                              | ●        | ● |
| Opzioni estetiche e personalizzazione                                      | ●        | ● |

### DATI TECNICI

|                   |                                     | 1 gr          |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| Voltaggio/Potenza | 120 V (1F)                          | 2000 - 2330 W |
|                   | 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) | 2500 - 3500 W |
| Frequenza         | Hz                                  | 50 - 60       |
| Caldaia           | L                                   | 6             |
| Larghezza         | mm                                  | 620           |
| Profondità        | mm                                  | 560           |
| Altezza           | mm                                  | 560           |
| Peso netto        | kg                                  | 70            |