



Strumenti per l'Espresso

phonica

SEMIAUTOMATICA  
KIT GAS 2 gr



Phonica semiautomatica 2 gruppi è disponibile anche con il Kit GAS.

Questo è utile in paesi o luoghi dove l'elettricità è costosa o ci sono problemi di potenza e stabilità nella fornitura elettrica. Il vantaggio del kit gas è che si può usare la macchina da caffè collegandola semplicemente a una batteria per mezzo di un inverter perché l'energia elettrica serve solo per la pompa, per le elettrovalvole dei gruppi e per la centralina. Quando la pressione in caldaia raggiunge il parametro che avete impostato, la fiamma del kit gas lo mantiene stabile e garantisce un'erogazione costante come nel modello Phonica semiautomatica 2 gruppi senza kit gas.



# phonica



Strumenti per l'Espresso

## SEMIAUTOMATICA

2 gr

CARATTERISTICHE TECNICHE	SEMI AUTOMATICA
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	2gr
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero	●
Caldaia <b>flangiata</b> in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●
Carico acqua caldaia <b>automatico e manuale</b>	●
Motore RPM raffreddato ad <b>ACQUA</b> / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo	●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	●



OPTIONAL	
Pompa esterna raffreddata ad aria	●
Gruppi rialzati	●
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●



DATI TECNICI		2 gr
Vtaggio/Potenza	120 V (1F)	2600 - 2930 W
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	L	12
Larghezza	mm	830
Profondità	mm	560
Altezza	mm	560
Peso netto	kg	84

D.I.D. srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.