



Strumenti per l'Espresso

etnica

AUTOMATIQUE **PID** • SEMI-AUTOMATIQUE
1 gr



Options :
côtés en noyer et kit en noyer
(poignées pour porte-filtres et robinets)

Options :
côtés avec LED,
peinture noire intégrale

Etnica 1 groupe automatique avec Afficheur Alphanumérique, régulation de la température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression et régulation de la pré-infusion.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	SEMI AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	1gr	1gr
Groupe de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	●	●
Chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●
Manomètre pour visualiser la pression de la pompe	●	●
Remplissage automatique et manuelle d'eau de la chaudière	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage du groupe	●	○
Moteur pompe RPM refroidi à l'EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●
Clavier avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives : 6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	○
1 poussoir électromécanique pour distribution de dose	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●
Éclairage LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	optionnel
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	●	○
Lunette de niveau d'eau dans la chaudière	○	●
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance, remplissage de la chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

permet de programmer :

RÉGLAGE HORLOGE : heure, date, numéro du jour de la semaine

AUTO ON/OFF : heure d'allumage et d'arrêt de la machine

JOURS TRAVAIL : jour de fermeture

CONTR. ÉROGATION CHRONO : temps de la distribution (digit chrono)

CHAUFFE-TASSES : température de chauffe-tasses

AUTOSTEAMER : température de l'autosteamer

RÉGÉN. ADOUCISS. : litres d'eau pour avis régénération adoucisseur

CHANGER MOT DE PASSE : nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur

PRÉINF. SIMPLE : temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses

LAVAGE GROUPE EN COURS : nettoyage du groupe

ENTRETIEN : nombre du café avant le prochain entretien

TEMP. CHAUDIÈRE : régulation température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression

LANGUE : ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCH, ESPANOL, PORTUGUES

permet d'afficher :

COMPTEUR LITRES : litres d'eau utilisés au total

ALARME DOSEURS : numéro d'erreur du doseur volumétrique

TOTAL CAFÉS : nombre du café faits par le clavier automatique depuis l'installation

OPTIONS

Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable	de série	●
Pompe externe (refroidie à l'air)	●	●
Groupe relevé	●	●
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	○
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●
Kit en noyer : poignées pour porte-filtres et robinets	●	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●

DONNÉES TECHNIQUES

		1 gr
Tension/Puissance	120 V (1F) 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	2000 - 2330 W 2500 - 3500 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	L	6
Largeur	mm	530
Profondeur	mm	600
Hauteur	mm	560
Poids net	kg	56