orchestrale

Strumenti per l'Espresso

etnica Display TT

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Options :
LED zone tasses,
côtés noirs mats et
autosteamer à injection électronique

Avec ses claviers au-dessus des groupes et ses robinets avec joysticks,
elle est l'évolution du modèle Etnica Display. Automatique avec les groupes couverts et le display, elle représente le lien indissociable entre le moderne et l'ancien, où le futur est le fils de l'histoire et où la technologie la plus moderne se marie avec les sons et les styles des temps passés.

etnica Display TT

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Strumenti per l'Espresso

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr	3gr
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	●	●
Chaudière **à bride** en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	●	●
Remplissage **automatique** et **manuelle** d'eau de la chaudière	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	●	●
Moteur pompe RPM refroidi à l'**EAU** / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives : 6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	●
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose (seulement sur 2 groupes dans le modèle 3 groupes)	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●
Éclairage LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	●
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	●	●
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les **joysticks** des robinets	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	●	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance, remplissage de la chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

permet de programmer :
- **RÉGLAGE HORLOGE :** heure, date, numéro du jour de la semaine
- **AUTO ON/OFF :** heure d'allumage et d'arrêt de la machine
- **JOURS TRAVAIL :** jour de fermeture
- **CONTR. ÉROGATION CHRONO :** temps de la distribution (digit chrono)
- **CHAUFFE-TASSES :** température de chauffe-tasses
- **AUTOSTEAMER :** température de l'autosteamer
- **RÉGÉN. ADOUCISS. :** litres d'eau pour avis régénération adoucisseur
- **CHANGER MOT DE PASSE :** nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur
- **PRÉINF. SIMPLE :** temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses
- **LAVAGE GROUPE EN COURS :** nettoyage individuel des groupes
- **ENTRETIEN :** nombre du café avant le prochain entretien
- **LANGUE :** ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCH, ESPANOL, PORTUGUES

permet d'afficher :
- **COMPTEUR LITRES :** litres d'eau utilisés au total
- **ALARME DOSEURS :** numéro d'erreur du doseur volumétrique
- **TOTAL CAFÉS :** NOMBRE du café faits par le clavier automatique depuis l'installation
- **PRESS. CHAUDIÈRE :** pression dans la chaudière

● ●

OPTIONS		
Eau mélangée	●	●
Pompe externe (refroidie à l'air)	●	●
Groupes relevés	●	●
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●
Autosteamer à injection électronique avec réglage de la vitesse et du débit de la pompe. Tuyau avec des orifices directionnels pour une distribution elliptique de vapeur	●	●
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	●
LED zone tasses	●	●
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●
Kit en noyer : poignées pour porte-filtres et robinets	●	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr	3 gr
Tension/Puissance	120 V (1F)	2600 - 2930 W	———
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W
Fréquence	Hz	50 - 60	
Chaudière	L	12	17
Largeur	mm	740	980
Profondeur	mm	600	
Hauteur	mm	560	
Poids net	kg	65	96

D.I.D. Srl se réserve le droit de modifier les produits et leurs caractéristiques sans prévenir.

YouTube
Orchestrale Coffee Machines

D.I.D. srl Design Instruments Development
Via Enrico Reginato,16 31100 Treviso - ITALY

100% made in Italy
www.orchestrale.com