

phonica

AUTOMATIQUE·SEMI-AUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 3 gr



Avec Digit Chrono et la régulation de la pré-infusion.

Inspiré par la vie de Ray Charles, son design est un rappel de la forme des microphones de cette époque inoubliable. C'est un hommage à toutes les grandes voix qui ont marqué le XXe siècle et qui resteront à jamais dans l'histoire de la musique.







phonica

orehestrale

AUTOMATIQUE·SEMI-AUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 3 gr

Strumenti per l'Espresso

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE		SEMI AUTOMATIQUE			
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr comp	2gr	3gr	2gr	2gr	3gr
Connexion à un afficheur extérieur (par un technicien Orchestrale) pour le réglage de la pré-infusion et d'autres fonctions d'affichage				comp	0	0
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	•	•	•	•		•
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate noir	•	•	•	•	•	•
Chaudière à bride (sauf 2gr compact) en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•	•	•	•	•	•
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	•	•	•	•	•	•
Remplissage automatique et manuelle d'eau de la chaudière	•	•	•	•	•	•
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	•	•	•	0	0	0
Moteur pompe RPM refroidi à l' EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	•	•	•	•	•	•
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives :	_			_		
6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	•	•		0	0	0
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose (seulement sur 2 groupes dans le modèle 3 gr.)	•	•	•	•	•	•
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	•	•	•	•	•	•
Éclairage LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	•	•	•	•	•	•
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	•	•	•	op	otionr	iel
Digit Chrono	0	•	•	0	0	0
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	0	•	•	0	0	0
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	0	0	0	0		•
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	•	0	0	•	0	0
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les boutons des robinets	0	•	•	0	•	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	•	0	0	•	0	0
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	0	•	•	0	•	•
OPTIONS	_	_	_	_	_	
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable		le séri	ie.	•		•
Eau mélangée	0	0 3011	•	0	0	0
Pompe externe (refroidie à l'air)	•	•	•	•	•	•
Groupes relevés	•	•	•	•	•	•
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	•	•	•	•	•	•
Kit GAZ	0	0	0	0	•	0
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	•	•	•	0	0	0
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	•	•	•	•	•	•
Kit en noyer : poignées pour porte-filtres et robinets	•	•	•	•	•	•
Options couleur et personnalisation esthétique	•	•	•	•	•	•

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr compacte	2 gr	3 gr			
Tension/Puissance	120 V (1F)	2600 - 2930 W	2600 - 2930 W				
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W			
Fréquence	Hz	50 - 60					
Chaudière	L	7	12	17			
Largeur	mm	620	830	1060			
Profondeur	mm	560					
Hauteur	mm	560					
Poids net	kg	78	84	100			

