



Strumenti per l'Espresso

etnica

AUTOMÁTICA PID • SEMI-AUTOMÁTICA
1 gr



Opciones:
lados y kit de madera de nogal
(portafiltros y joysticks para los grifos)

Opciones:
lados con LED,
acabado en negro integral

Etnica 1gr. automática con pantalla alfanumérica,
regulación de la temperatura de la caldera mediante un transductor de presión y regulación de la pre-infusión.



etnica 1 gr



AUTOMÁTICA PID · SEMI-AUTOMÁTICA

Strumenti per l' Espresso

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	AUTOMÁTICA	SEMI AUTOMÁTICA
	1gr	1gr
Máquina de café expreso y cappuccino con sistema termosifónico		
Grupo E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●
Carrocería de acero inoxidable pulido y satinado AISI 304. Acabados en metacrilato transparente	●	●
Caldera con brida de cobre con grifo de drenaje manual, tuberías de cobre y conexiones de latón	●	●
Manómetro para visualizar la presión de la bomba	●	●
Carga automática y manual de agua de la caldera	●	●
Dosificación volumétrica programable / Lavado del grupo	●	○
Motor RPM enfriado por AGUA / Bomba rotativa Fluid-o-Tech	●	●
Botonera con luz piloto en cada botón activado: 6 selecciones de extracción volumétrica programable desde la botonera directamente y 1 botón de programación	●	○
1 botón electromecánico para la dispensación de la dosis	●	●
Luz indicadora para informar que la máquina y el calentatazas están activados	●	●
Panel trasero con luz LED (con el interruptor ON/OFF)	●	●
Calentador de tazas eléctrico (con el interruptor ON/OFF) con temperatura de trabajo programable	●	opcional
Indicador LED de agua en caldera (re lleno - nivel alcanzado - timeout)	●	○
Control visual de nivel de agua en caldera	○	●
1 lanza vaporizadora multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla	●	●
1 lanza de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla	●	●

PANTALLA ALFANUMÉRICA Después del encendido, muestra la prueba de funcionamiento y cualquier notificación de mal funcionamiento, carga de la caldera (en encendido y durante la recarga en funcionamiento), fin del tiempo de carga de la caldera. Cuando la máquina está en uso, después de la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra siempre la temperatura y presión de la caldera, hora, fecha y el día de la semana.

permite planificar/programar:

AJUSTE RELOJ: hora, fecha, número del día de la semana
AUTO ON/OFF: tiempo de encendido y apagado de la máquina
DÍAS LABOR.: día de cierre
TEST EXTRACCIÓN CRONO: tiempo de entrega (digit chrono)
CALIENTATAZAS: temperatura de trabajo del calentatazas
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer
REGEN. SUAVIZADOR: litros de agua para advertencia de regeneración del suavizador
CAMBIA LA CONTRASEÑA: nueva contraseña para acceder a las funciones de la pantalla

PREINF. UNICA: tiempo de pre-infusión para 1 café y 2 cafés

LAVADO GRUPO EN MARCHA: lavado del grupo

MANTENIMIENTO: número de cafés que faltan para el próximo mantenimiento

TEMP. CALDERA: regulación de la temperatura de la caldera mediante un transductor de presión

permite ver la información:

IDIOMA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANÇAIS, DEUTSCH, ESPAÑOL, PORTUGUÉS

CONTADOR LITROS: litros de agua totales usados

ALARMA DOSIFIC: número de errores del dosificador volumétrico

TOTALES CAFÉS: cafés totales hechos con la botonera automática desde la instalación

OPCIONES

Calentatazas eléctrico (con el interruptor ON/OFF) con temperatura de trabajo programable	estándar	●
Bomba externa (enfriada por aire)	●	●
Grupo elevado	●	●
Fabricante de capuchino / Espumador de leche automático	●	●
Interfaz serie para conexión externa a la caja registradora	●	○
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas	●	●
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros y de los grifos	●	●
Opciones estéticas y personalización estética	●	●

DATOS TÉCNICOS

		1 gr
Voltaje/Consumo eléctrico	120 V (1F)	2000 - 2330 W
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	2500 - 3500 W
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caldera	L	6
Ancho	mm	530
Profundidad	mm	600
Alto	mm	560
Peso neto	kg	56

D.I.D. srl se reserva el derecho de modificar los productos y sus características sin previo aviso.