



Strumenti per l'Espresso

radiofonica

AUTOMÁTICA
2 gr



Totalmente equipada



DESCRIPCIÓN TÉCNICA	AUTOMÁTICA
Máquina de café expreso y cappuccino con sistema termosifónico	2gr
Grupos E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con 1 botón PURGE por grupo	●
Carrocería de acero inoxidable satinado AISI 304	●
Caldera de cobre con grifo de drenaje manual, tuberías de cobre y conexiones de latón	●
Manómetro de doble escala para visualizar la presión de la caldera y de la bomba	●
Carga automática de agua de la caldera	●
Dosificación volumétrica programable / Lavado individual de los grupos	●
Motor RPM enfriado por AIRE / Bomba rotativa Fluid-o-Tech	●
Botonera de silicona impermeable para cada grupo con botones de 16 mm de diámetro: 4 selecciones de extracción volumétrica programable desde la botonera directamente, 1 botón de programación/ café continuo y 1 botón de agua caliente	●
Panel trasero con luz LED	●
Control visual de nivel de agua en caldera	●
2 lanzas vaporizadoras multidireccionales de acero inoxidable con control manual a través de los grifos con joystick	●
1 lanza de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través de su botón dedicado en la botonera	●



OPCIONES	
Pantalla Alfanumérica	●
Digit Chrono	●
LED zona tazas	●
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas	●
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros y de los grifos	●
Opciones estéticas y personalización estética	●

PANTALLA ALFANUMÉRICA	
Después del encendido, muestra la prueba de funcionamiento. Muestra la carga de la caldera en encendido y durante la recarga en funcionamiento. Cuando la máquina está en uso, después de la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra siempre la hora.	
permite planificar/programar:	
HORA, DÍA DE LA SEMANA, TIEMPO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA MÁQUINA, DÍA DE CIERRE DE LA CAFETERÍA, TIEMPO DE ENTREGA (DIGIT CHRONO), AJUSTE DE DOSIS, NÚMERO DE CAFÉS, LITROS DE AGUA PARA ADVERTENCIA DE REGENERACIÓN DEL SUAVIZADOR, SERVICIO (PROGRAMACIÓN DE NOTIFICACIONES DE MANTENIMIENTO), LAVADO INDIVIDUAL DE LOS GRUPOS, IDIOMA, NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, TELÉFONO DEL SERVICIO TÉCNICO, FUNCIÓN CRONO, ELECCIÓN DE LUCES ON/OFF DE LA BOTONERA, TIPO DE TECLADO, LLENANDO + CAFÉ, BOTÓN CONTINUO, TIEMPO DE PRE-INFUSIÓN PARA 1 CAFÉ Y 2 CAFÉS, SENSIBILIDAD DE LA Sonda, FIN DEL TIEMPO DE CARGA DE LA CALDERA	
permite de ver la información:	
LITROS DE AGUA TOTALES USADOS, CAFÉS TOTALES HECHOS CON LA BOTONERA AUTOMÁTICA DESDE EL DÍA DE LA INSTALACIÓN	

DATOS TÉCNICOS		2 gr
Voltaje/Consumo eléctrico	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3900 W
Frecuencia	Hz	50 - 60
Caldera	L	11,5
Ancho	mm	720
Profundidad	mm	505
Alto	mm	520
Peso neto	kg	78